



UCM P800

UC统一通信SMB市场理想选择

UCM P800 IP PBX旨在解决中小企业通信需求，在先进的硬件平台和革命性的软件功能的推动下，以便于管理的方式为SMB市场提供企业级统一通信和安全保护，提供了一个融合IP音视频通信、数据通信、传真、安全监控、移动办公等全方位应用要求于一体的突破性解决方案，UCM P800配备双核1GHz处理器、1GB RAM和4GB闪存，功能强大，SMB市场理想选择。



800 users

最多支持800个用户
200个SIP中继账号
多达100个并发呼叫

zero CONFIG

支持潮流网络SIP终端
即插即用零配置部署



TLS和SRTP安全
技术加密



内置PoE
双千兆以太网接口



支持多达5级IVR
(交互式语音应答)



内置通话录音服务器
通过Web用户界面访问记录



支持呼叫队列
可有效管理大量呼叫



内置呼叫记录(CDR)
记录跟踪分机的详细通话记录



多语言自动话务员
高效地处理来电



集成LDAP和XML电话簿
灵活的拨号计划



支持SIP协议视频终端
H.264, H263和H.263+协议



支持将语音邮件和
传真发送到电子邮件

模拟电话FXS接口	2个接口（支持断电逃生）
PSTN线FXO接口	8个接口
网络接口	双千兆RJ45端口集成PoE+ (IEEE 802.3at-2009)
NAT路由器	支持路由模式和交换模式
外设接口	USB, SD
LED指示灯	电源状态灯, 网络状态灯, PSTN线状态灯, USB状态灯, SD卡状态灯
液晶显示器	具有向下和OK按钮的128×32 LCD显示屏
复位开关	支持
语音算法	支持NPL分组语音单元协议的LEC、动态抖动缓冲、128 ms-tall-length硬件回声消除算法、传真信号音检测并可自动切换为G.711编码
语音和传真编码	G.711A-law/U-law, G.722, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726, G.729A/B, iLBC, GSM、AAL2-G.726-32, ADPCM, T.38
视频编码	H.264, H.263, H263+
QoS	Layer 3 QoS, Layer 2 QoS
DTMF检测方式	InAudio, RFC2833, SIPINFO
终端管理和自动部署功能	支持SIP终端即插即用自动部署功能(含括DHCP Option 66/组播SIP SUBSCRIBE /mDNS自动检测和配置)
网络协议	TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, SIP (RFC3261), STUN, SRTP, TLS, LDAP
拆线方式	呼叫进程音, 极性反转, Hook Flash Timing, 回路电流断开, 忙音挂断
媒体加密	SRTP, TLS, HTTPS, SSH
通用电源	输出: 12VDC, 1.5A; 输入: 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz
重量	UCM P800: 产品重量 2.23kg, 含包装重量 3.09kg
尺寸	UCM P800: 440mm 长 x 185mm 宽 x 44mm 高
使用环境	运行环境 32 ~ 104°F / 0 ~ 40°C, 10 ~ 90% (无冷凝); 存储环境: 14 ~ 140°F / -10 ~ 60°C
安装	1U机柜安装
多国语言支持	Web用户界面: 支持简体中文/繁体中文/英文/西班牙文/法文/葡萄牙文/德文/俄罗斯文/意大利文/波兰文 可定制的IVR/语音提示有: 英语, 汉语, 英式英语, 德语, 西班牙语, 希腊语, 法语, 意大利语, 荷兰语, 波兰语, 葡萄牙语, 俄语, 瑞典语, 土耳其语, 希伯来语, 阿拉伯语 可自定义导入支持任何国家语言
来电显示	支持Bellcore/Telcordia, ETSI-FSK, ETSI-DTMF, SIN 227-BT
极性反转/Wink	支持, 可选项打开/关闭控制呼叫建立和终止
呼叫中心	支持多个呼叫队列、ACD (基于坐席员技术/能力/忙线情况, 进行自动呼叫分配)
自定义自动话务台	最大支持5层的IVR(交互式语音应答)
并发通话能力	UCM P800支持最多同时注册800个SIP设备, 最大并发通话: UCM P800为100路; 如使用SRTP加密通话, 最大并发数量为原来的66%; WebRTC最大并发通话: UCM P800为50路; UCM P800默认出厂: 50个注册分机, 10路并发能力; 导入License后, 激活最大注册能力和并发数
会议室能力	UCM P800支持6个会议室及最大32个会议成员
通话功能	呼叫停泊, 呼叫转移, 呼叫前转, 免打扰, 振铃组, 代答组, 传呼/对讲等功能